SE Prestandadeklaration

Nr. 850

Typbeteckning: RAIS Bionic fire Evo, ATTIKA Bionic fire Evo

2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel

3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader

4. Tillverkare: Rais A/S
Industrivej 20, Vangen
DK-9900 FREDRIKSHAVN, Danmark

5. Tillverkarens representant: n/a

6. Enligt AVCP: System 3

7. EU-standard: EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
   a. Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 ÅRHUS C, Danmark
   Testrapport a. 300-ELAB-1813-EN
8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	**Prestanda**
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved
OGC (mg/Nm3 rel. 13 Vol-% O2)	11
CO-emission	0,024 % / 300 mg/Nm³
NOX (mg/Nm3 rel. 13 Vol-% O2)	100
Damm/Dust	4 mg/Nm³
Rökgastemperatur	166 °C
Effekt, nominell	4,6 kW
Verkningsgrad	86 %
Säsongsmedelverkningsgrad $\eta S,on$	76 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2022-03-31

John Engell Nielsen,
R&D / Quality Manager,
RAIS A/S

Generalagent
Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se
Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40