CE 11

KALFIRE
FIREPLACES

Prestandadeklaration enligt förordning (EU) 305/2011

No. W53/50R

1.	Unik identifikationskod för produkttypen	Kalfire W53/50R	
2.	Avsedd användning	Eldstadsinsatser för fasta bränslen	
3.	Varumärke	Kal-fire B.V. Geloërveldweg 21 5951 DH Belfeld Nederland www.kalfire.com	
4.	System- eller systembedömning och verifiering av prestandakonstant hos byggprodukten enligt bilaga V: System 3		
5.	Det anmälda laboratoriet utförde produkttypen på basis av typprovning enligt system 3		
	Allmänt organ	Fraunhofer institut, nobelstraße 12, D-70569 Stuttgart, deutschland	
	Allmänt organ nr.	1004	
	Testrapport nr.	P8-020-2018	
6.	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007	
	Väsentliga egenskaper	Prestanda	
	Brandsäkerhet	Godkänd	
	Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	230°C	
	Säkerhetsavstånd till brännbart material	Minimiavstånd i mm	
		Bak =	100 mm
		Sida =	50 mm
		Front =	150 mm
		Golv =	0 mm
	Risk för att brinnande bränsle faller ut	Godkänd	
	Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
	Utsläpp av förbränningsprodukter	≤ 0,1%	
	Yttemperatur	Godkänd	
	Elsäkerhet	Godkänd	
	Utsläpp av farliga ämnen	Inget värde fastställt	
	Max. drifttryck	Ej applicerbart	
	Mekaniskt motstånd (att bära en skorsten/rökkanal)	Godkänd	
	Termisk effekt		
	Nominell värmeeffekt	13 kW	
	Rumsvärmeeffekt	Ej applicerbart	
	Vattenuppvärmningseffekt	Ej applicerbart	
	Effektivitet	≥ 80%	
7.	Prestanda för produkten som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med de deklarerade prestanda i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på ensamt ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4		

Undertecknad på uppdrag av tillverkarens räkning

Drs Ing Beijko van Melick Msc, Managing Director - Kal-fire B.V.

Namn och funktion



Belfeld, 08-10-2018

Plats och datum för utfärdandet

Signatur